

Schiene im Fokus Rail in focus



Livellatura / Compattamento scartamento metrico

Tenuta sicura per il vostro binario

Descrizione del prodotto

Il compattamento viene eseguito subito dopo la rinalzata del binario al fine di ripristinare i valori prescritti di resistenza allo spostamento trasversale e longitudinale e assicurare che il treno possa riprendere a circolare alla velocità prevista sulla tratta. I lavori di livellatura, finalizzati a ripristinare la forma della massicciata, e la successiva fase di compattamento per assicurare la durata della posizione del binario, vengono eseguiti generalmente in concomitanza.

I nostri servizi

- Asportazione del ballast e produzione dei profili regolamentari previsti della massicciata
- Compattamento degli interassi delle traverse e delle spalle della banchina
- Spazzolatura della superficie delle traverse (abbassamento del pietrisco sotto la superficie superiore delle traverse in legno e in calcestruzzo, se richiesto)
- Colloquio personale per chiarire precisamente la situazione di partenza e le esigenze specifiche
- Concept specifici, innovativi, sostenibili, tecnologicamente maturi ed efficienti
- Moderno parco macchine con macchine ad alte prestazioni di nuova generazione
- Accorpamento di risorse, sfruttamento di sinergie e processo di continuo miglioramento

I vantaggi

- Garanzia dei profili regolamentari previsti della massicciata
- Ottimizzazione e mantenimento a lungo termine delle performance dell'infrastruttura ferroviaria
- Considerazione di fattori economici ed ecologici
- Compattamento ottimale della massicciata

Contatto

Harald Hercigonja
Responsabile di settore Macchine per la costruzione di binari
Scartamento metrico
harald.hercigonja@rsrg.com
+41 (79) 317 46 93

